

Газоанализаторы кислорода G 1610, G 1910

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>

GREISINGER ELECTRONIC G 1690-35-CAN-GE-EU Газоанализатор кислорода



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1690-35-CAN-GE-EU

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 x газоанализатор; 1 x датчик с проводом; 1 x батарейка; 1 x инструкция по эксплуатации.

Газоанализатор кислорода GREISINGER G 1690-35-GE-EU



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 x газоанализатор; 1 x датчик с проводом;

GREISINGER ELECTRONIC G 1690-GL-GE-EU-482594 Газоанализатор кислорода



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1690-GL-GE-EU-482594

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батареи автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 x газоанализатор; 1 x датчик с проводом; 1 x батарейка; 1 x инструкция по эксплуатации.

GREISINGER ELECTRONIC G 1690-MAX-DIVE-CAN-GE-EU Газоанализатор кислорода



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1690-MAX-DIVE-CAN-GE-EU

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек

Характеристики	Значение
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 х газоанализатор; 1 х датчик с проводом; 1 х батарейка; 1 х инструкция по эксплуатации.

GREISINGER ELECTRONIC G 1690-MAX-GE-EU Газоанализатор кислорода



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1690-MAX-GE-EU

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 х газоанализатор; 1 х датчик с проводом; 1 х батарейка; 1 х инструкция по эксплуатации.

Газоанализатор кислорода GREISINGER G 1690T-35-GE-EU



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	О ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 x газоанализатор; 1 x датчик с проводом; 1 x батарейка; 1 x инструкция по эксплуатации.

GREISINGER ELECTRONIC G 1690T-GL-GE-EU-482595 Газоанализатор кислорода



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1690T-GL-GE-EU-482595

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	О ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V

Характеристики	Значение
Комплект поставки	1 х газоанализатор; 1 х датчик с проводом; 1 х батарейка; 1 х инструкция по эксплуатации.

GREISINGER ELECTRONIC G 1690T-MAX-DIVE-CAN-GE-EU Газоанализатор кислорода



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1690T-MAX-DIVE-CAN-GE-EU

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 х газоанализатор; 1 х датчик с проводом; 1 х батарейка; 1 х инструкция по эксплуатации.

GREISINGER ELECTRONIC G 1910-02AQ Газоанализатор портативный



Профессиональный анализатор концентрации кислорода с возможностью замены сенсора. Прибор отображает концентрацию кислорода в процентах. Данный прибор прекрасно подходит для дайвинга, охраны труда и для мониторинга вентиляционных систем. Устройство может быть выполнено с инкапсулированной платой для защиты устройства от влаги (выберите в опциях).

Характеристики G 1910-02AQ

Характеристики	Значение
Дисплей	ЖК-дисплей без подсветки высота 13 мм
Определение газов	O ₂ (кислород)

Характеристики	Значение
Сенсор	электрохимический парциального давления кислорода в защитном корпусе (GOEL 370) заменяемый
Скорость отклика	менее 10 сек
Функции	индикация низкого заряда батарейки автоматическое выключение ударопрочный корпус класс защиты передней панели IP65 кабель длиной 70 см.
Питание	1 батарейка 9V
Комплект поставки	1 х газоанализатор; 1 х датчик с проводом; 1 х батарейка; 1 х инструкция по эксплуатации.

Газоанализатор Greisinger G 1910-20



Диапазон измерений

Концентрация газа	CO2 доступно 2 диапазона (выберите в опциях): 0...2000 ppm (0,040...0,200 %) или 0...19999 ppm (0,040...2,000 %)
-------------------	--

Точность

Концентрация газа	CO2: ± 70 ppm CO2 ± 3 % от измеренного значения (для модели с диапазоном 0...2000 ppm) или ± 200 ppm CO2 ± 3 % от измеренного значения (для модели с диапазоном 0...19999 ppm)
-------------------	--

Общие положения

Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Определение газов	CO2 (углекислый газ)
Сенсор	Оптический датчик NDIR
Скорость отклика	2 сек.
Питание	2xAA аккумулятора NiMH (в комплекте) потребление ~ 50 мА. Время работы >30 ч (без подсветки), время зарядки ~ 8 ч
Страна производитель	Германия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...+50 °C/влажность 0...99 % (без конденсата)
Температура хранения	-20...+70 °C/влажность <70 %

Размеры/вес

Размеры прибора (д/ш/в)	108x54x28 мм
Вес	180 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>